



## Siren – NS100

En kraftfull liten standardsiren med 32 toner skapar ett brett användningsområde. En ljudnivå på 110 dB gör att sirenen ofta används i mindre utrymmen. Låg strömförbrukning.



[Se produkten på acsnordic.se](https://acsnordic.se)

### Specifikationer

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Matningsspänning   | 18-56 VDC                                             |
| Strömförbrukning   | 8-30 mA                                               |
| Ljudnivå (vid 1 m) | 110 dB                                                |
| Antal toner        | 32 st                                                 |
| Färg på enhet      | Vit, Röd                                              |
| IP-klass           | Standard IP65   Låg bas IP33C                         |
| Temperatur         | -25 till +70 °C                                       |
| Vikt               | 0,3 kg                                                |
| Dimension (BxHxD)  | Hög bas 104,5x104,5x55 mm   Låg bas 104,5x104,5x20 mm |
| Ledararea          | 0,28 till 2,5 mm                                      |
| Material           | Plast                                                 |
| Certifiering/klass | <a href="#">EN54-3</a> , <a href="#">Utomhus</a>      |
| Volymkontroll      | -20 dB                                                |

### Varianter

| Artikel                                                    | E-nummer | Beskrivning                                   |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| NS-100R                                                    | 5372318  | Siren Röd 70-114 dB 9-32 VDC , 32toner, IP65  |
| NS-100W                                                    | 5372320  | Siren Vit, 70-114 dB 9-32 VDC , 32toner, IP65 |
| Fler varianter finns, fråga oss gärna för mer information! |          |                                               |

### För mer information

Mikael Eriksson  
Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)

### Ritningar

