



## LED-indikator – Dold detektor

Smidig enhet med LED av hög kvalitet som säkerställer att den syns även vid låg strömförbrukning och i vida vinklar. Enkel installation utan ram och följer industristandarden på 60 mm mellan skruvhålen.



[Se produkten på acsnordic.se](https://acsnordic.se)

### Specifikationer

Matningsspänning	5-50 VDC
Strömförbrukning	Valbart via brytbleck 1 mA, 2 mA, 4 mA
Färg på ljus	Röd
Dimension (BxHxD)	86x86x20 mm
Ledararea	1,5 mm
Material	Plast
Typ	<a href="#">LED</a>
Fästmetoder	2x30 mm självborrande skruv med följer samt 2 M3,5x30 mm
Färg	Vit eller svart
Tryck	Med brinnande huset och text brandlarm dold detektor
Specialtryck	Kan beställas med eget tryck, t ex Er logotyp


### Varianter

Artikel	Beskrivning
RL-04 SW2	Standard
RL-04 SW2-B	I genomgjuten svart färg
RL-04 SW2 xxx	Kan beställas med eget tryck, t ex Er logotyp

### För mer information

Mikael Eriksson  
 Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)

### Ritningar



## Info

### Smidig LED-indikator

En universella LED-indikator som ger en optisk indikering från dold rök- eller värmedetektor. Som standard är användning i ett adresserbart- eller konventionellt system möjligt.

LED-indikatorn har en LED av hög kvalitet som säkerställer att den syns mycket väl även vid låg strömförbrukning och i vida vinklar.

En unik LED-indikator med flera unika fördelar!

#### 3 unika fördelar:

- Installeras utan ram
- Två typer av skruv ingår
- Möjlighet till egen logotyp

Tillval: egen logotyp tryckt i flera färger!

#### Ytterligare utvalda fördelar:

- Låg strömförbrukning
- Smidig att installera
- Standardiserade skruvhål

[Kontakta oss](#) gärna för ytterligare information!