



Nödcentral med telefonlur – VoCALL 16

VoCALL 16 är ett adresserbart nödtelefon-system med stor kapacitet. Nätverksversion möjliggör en systeminstallation med upp till totalt 512 par-kopplade enheter.

[Se produkten på acsnordic.se](https://www.acsnordic.se)



Specifikationer

Matningsspänning	230 VAC
IP-klass	IP20
Temperatur	-5 till +40 °C
Vikt	(utan batteri) 6,7 kg
Dimension (BxHxD)	487 x 355 x 158 mm
Material	Borstad stål
Typ	Adresserbar
Maxantal anslutna enheter	16 till 512 st (utbyggbar till 32 st paneler med 16 ute-stationer vardera)
Certifiering/klass	EN54 (strömförsörjningsutrustning)

För mer information

Calle Engström
Tel: 08-400 176 62
calle@acsnordic.se

Info

Central till nödtelefoner

VoCall 16 är en nödcentral, eller ett så kallat Emergency Voice Communication System (EVCS), med enorm kapacitet!

Tillhörande adresserbara ute-stationer

Kombinationen och antalet nödtelefoner går att variera efter varje projekt och byggnadens behov. VoCall 16 kan kopplas samman med upp till 16 klienter/ute-stationer per nödcentral.

- Nödtelefon med telefonlur, [TA16](#)
- Högtalande nödtelefon, [TB16](#)

Tillval! Det går att sammankoppla upp 32 nödcentraler, vilket skapar möjlighet till ett nätverk av 512 klienter/ute-stationer. Kontakta ACS Nordic för ytterligare information.

Utvalda fördelar:

- Upp till 16 ute-stationer per nödcentral/panel.
- Anslutna och kommunicerar via isolerade feltoleranta slingor.
- Digital ljudkommunikation för att uppnå hög ljudkvalitet.
- Stor digital skärm, 100x40 mm.
- Flera språk är valbara, bland annat svenska och engelska.
- Kontinuerlig felövervakning och rapportering säkerställer hög tillgänglighet.
- Omfattande tidsstämplade loggar säkerställer enkel felsökning och inspelning för överensstämmelse.

