



Nödcentral med telefonlur – VoCALL 5

VoCALL 5 är en konventionell nödcentral. Idealisk för mindre installationer med behov upp till 5 stycken anslutande stationer eller Emergency Assist Alarm.

[Se produkten på acsnordic.se](http://acsnordic.se)

Specifikationer

Matningsspänning	230 VAC
IP-klass	IP20
Temperatur	-5 till +40 °C
Vikt	(utan batteri) 5,45 kg
Dimension (BxHxD)	427 x 309 x 93 mm
Material	Borstad stål
Typ	<u>Konventionell</u>
Maxantal anslutna enheter	5 st
Certifiering/klass	EN54 (strömförsörjningsutrustning)

För mer information

Calle Engström
Tel: 08-400 176 62
calle@acsnordic.se

Info

Flexibel central med telefonlur

VoCall 5 är en nödcentral, eller ett så kallat Emergency Voice Communication System (EVCS). Centralen är anpassad för att fungera som kontrollpanel till tvåvägskommunikation vid en utrymningsplats.

Tillhörande konventionella ute-stationer

Kombinationen och antalet nödtelefoner går att variera efter varje projekt och byggnadens behov. **VoCall 5** kan kopplas samman med upp till 5 klienter/ute-stationer. De olika linjerna kan dels ha varierade syften men även olika typer av kommunikationsmöjlighet.

- Nödtelefon med telefonlur, [CFVC-A](#)
- Högtalande nödtelefon, [CFVC-B](#)

Snabb installation med direktanslutna kablar

Nödcentralen VoCALL 5 installeras genom stjärntopologi, vilket innebär att ute-stationerna kopplas direkt till panelen och säkerställer en tillförlitlig helhet. Tydlig paneldesign och enkel kabelteknik säkerställer snabb installation!

Panelen inkluderar 20 mm "knockouts" för enkel kabel-dragning.

Centralen innehåller:

- 1 st huvudlur
- Strömförsörjning
- Anslutning för upp till 5 enheter
- 20 mm knockouts
- Stöder 2x5 Ah reservbatterier (medföljer ej).
- Mikroprocessorstyrd

Kräver ingen webbplatsprogrammering! Centralen är försedd med ändmotstånd som tas bort när en anslutande enhet kopplas samman, vilket gör installationen både snabb och enkel.

