



Högtalande nödtelefon – TB16

Adresserbar nödtelefon utan telefonlur, är kompakt och lätt att använda. Finns som både infälld eller utanpåliggande, alla kompatibla med övriga adresserbara enheter inom kategorin Nödtelefon.



[Se produkten på acsnordic.se](https://acsnordic.se)

Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC
Temperatur	-5 till +40 °C
Vikt	1,2 kg
Dimension (BxHxD)	135 x 135 x 42 mm
Material	Rostrfritt stål
Typ	Adresserbar
Färg på front	grön, röd, stål
Färg på bas	grå, vit

Varianter

Artikel	Beskrivning
TB16-RS	Röd Adresserbar nödtelefon utan telefonlur
TB16-GS	Grön Adresserbar nödtelefon utan telefonlur
TB16-RF	Röd Adresserbar nödtelefon utan telefonlur, inbyggd
TB16-GF	Grön Adresserbar nödtelefon utan telefonlur, inbyggd

Kontakta ACS Nordic för ytterligare information

För mer information

Calle Engström
Tel: 08-400 176 62
calle@acsnordic.se

Info

Högtalande nödtelefon

TB16 är en högtalande anropsapparat eller så kallad klient, anpassad för att kopplas samman med adresserbara nödcentralen [VoCall 16](#). Upp till 16 nödtelefoner, TB16 eller TA16, kan kopplas samman med en nödcentral. Kombinationen och antalet nödtelefoner går att variera efter varje projekt och byggnadens behov.

- Nödcentral med telefonlur, [VoCall 16](#)
- Nödtelefon med telefonlur, [TA16](#)

Tillval! Det går att sammankoppla upp 32 nödcentraler, vilket skapar möjlighet till ett nätverk av 512 klienter/ute-stationer. [Kontakta ACS Nordic](#) för ytterligare information.

Utvalda fördelar:

- Finns med röd eller grön front, samt som borstad stål.
- Standard-montering är utanpå vägg, inbyggd är möjligt
- Hög volym och ringsignal
- Status-LED
- 20 mm kabelgenomföring
- Slingutgång för hörselskadade
- Punktskrift för att hjälpa synskadade

Användning

En högtalande nödtelefon, utan telefonlur, bör användas där en anropsapparat/klient med telefonlur av olika skäl är opraktiska eller där användaren förväntas ha svårigheter att använda en telefonlur.

För att säkerställa god hörbarhet, rekommenderas en högtalande nödtelefon (utan telefonlur) att användas där bakgrundsljudet är under 40 dB. Det är därför inte lämpligt med sirener (akustiska larmdon) på utrymningplatsen.

