



Brandlarmcentral – Noby 220iR2

Noby 220iR2 är en kompakt konventionell brandlarmcentral, EN54-2 och EN54-4 godkänd. Möjlighet att seriekoppla upp till 8 manöverpaneler för att öka säkerheten.

[Se produkten på acsnordic.se](http://acsnordic.se)



Specifikationer

Matningsspänning	230 VAC
IP-klass	30
Temperatur	-5 till +40 °C
Vikt	1,15 kg
Dimension (BxHxD)	168 x 150 x 55 mm
Material	Rostfritt
Certifiering/klass	EN54-2 , EN54-4
Typ	Konventionell
Detektorkrets	2 st
Detektorer per krets	10 st
Larmdonsutgångar	2 st
Belastning larmdonsutgångar	Max 150 mA @12 VDC
Reservdriftstid	88 timmar
Batteri	1 x 12v, 1,2Ah
Inbyggd summer	85dB @3.3 meter

För mer information

Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com

Info

Kompakt brandlarmcentral

Konventionella brandlarmcentralen Noby 220iR2 ger många möjligheter!

Konventionell brandlarmcentral med möjlighet att kommunicera brandlarm och felvarningar till andra anslutna Noby-220iR2-paneler via interlink-databussen.

Optimal att använda i radhus, lägenheter eller andra flerbostadshus där flera fastigheter delar en gemensam brandrisk.

Användarvänlig brandlarmcentral

Varje N220iR2 är en helt autonom brandkontrollpanel med alla funktioner tillgängliga, för både installatör och slutanvändare.

Brandlarm signaleras till de angränsande fastigheterna efter 60-sekunders fördröjning, vilket ger tillräckligt med tid för att avbryta eventuella fellarm. Lokala och fjärranslutna brandlarm särskiljs av kontinuerliga respektive pulserande larm. Brandlarm och felvarningar visas unikt och identifieras på alla sammankopplade N220iR2-paneler.

- Med ett moderna utseende i rostfritt stål och kompakta format, passar N220iR2 bra in i många olika miljöer.
- Tryckknappshantering är både intuitiv och användarvänlig.
- Slut användarfunktioner som entrycksmute och självtidsinställd zoninaktivering gör N220iR2 till en enkel brandkontrollpanel att hantera.

Professionell brandcentral för små installationer

Trots sin förhållandevis lilla storlek, är N220iR2 en fullt övervakad brandlarmcentral. N220iR2 är en lösningen för bostäder och små kommersiella installationer.

- Certifierad enligt [EN54-2](#) & [EN54-4](#).
- Inbyggt 85 dB siren.
- Integrerat LED-blixtljus.
- Handfull programmerbara alternativ.

Praktisk demo av larmsystemet

Vill ni praktiskt se hur systemet fungerar?

Vi kommer gärna ut till er för att visa alla fördelar med Noby 220iR2 och tillhörande [detektorer](#). Tillsammans bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi får visa systemet möjligheter.

- [Kontakta en av våra tekniskt kunniga projektsäljare!](#)