



Optisk rökdetektor – ECO1003

Optisk rökdetektor med en toppmodern optisk kammare och en applikationsspecifik integrerad krets (ASIC), ger en snabb och exakt upptäckt av bränder. Optimalt tillbehör till brandlarmcentralen, Noby 220iR2.

[Se produkten på acsnordic.se](http://acsnordic.se)

Specifikationer

Matningsspänning	8 till 30 VDC
Färg på enhet	Vit
Temperatur	-30 till +70 °C
Vikt	0,075 kg
Dimension (BxHxD)	102 x 102 x 32,5 mm
Material	ABS
Certifiering/klass	EN54-7 , MED-klassade
Strömförbrukning	60 µA @24 VDC
Färgkod	RAL9016

För mer information

Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com

Info

ECO1003, en optisk rökdetektor

En unik kammardesign tillsammans med andra tekniskt funktioner förlänger serviceintervallen innan rengöring av detektorn blir nödvändig.

Vid aktivering, tänds en inbyggd lysdiod, vilket gör det enkelt hitta den enhet som larmat. [Socklarna](#) är försedda med en kortslutningsfjäder för att enkelt mäta om detektorkretsen är hel innan detektorn monteras.

En [laserbaserad handhållen fjärrtestenhet](#) kan användas tillsammans med utbudet av detektorer för att smidigt utföra larmtest.

Praktisk demo av detektorn

Vill ni praktiskt se hur detektorn fungerar tillsammans med [Noby 220iR2](#)?

Vi kommer gärna ut till er för att visa alla fördelar med brandlarmsystemet Noby 220iR2 och tillhörande [detektorer](#). Tillsammans bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi får visa systemet möjligheter.

- [Kontakta en av våra tekniskt kunniga projektsäljare!](#)