



## Sockelsiren – SB95

SB95 är en smidig siren avsedd för installation under en branddetektor. Sockelsirenen har även inbyggda orienteringsljus, som lyser upp utrymningsvägen.

[Se produkten på acsnordic.se](http://acsnordic.se)

### Specifikationer

Matningsspänning	8 till 30 VDC
Strömförbrukning	22 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	95 dB
Antal toner	1 st
Färg på ljus	Klar
Färg på enhet	Vit
IP-klass	IP21C
Temperatur	-10 till +55 °C
Vikt	0,150 kg
Dimension (BxHxD)	125 x 125 x 27 mm
Ledararea	Max 2.5mm <sup>2</sup>
Material	ABS
Certifiering/klass	<a href="#">EN54-3</a>
Strobe LED	Vid utlöst siren
Ljudbild	360 °

### För mer information

Johan Nilsson  
Tel: 08-400 176 66  
[johan@acsnordic.com](mailto:johan@acsnordic.com)

## Info

### Sockelsiren till detektorer

Sirenen som är anpassad för att monteras under en rök- eller värmedetektor, levereras med ett fäste som används när kabeln ska läggas öppen i taket. Om det är en dold installation är detta inte nödvändigt.

#### Inbyggda orienteringsljus

Sockelsiren SB95 har inbyggda led-lampor som lyser upp utrymningsvägen.

---

#### Praktisk demo av produkten?

Vill ni praktiskt se hur sockelsirenen fungerar tillsammans med brandarmcentralen [Noby 220iR2](#)?

Vi kommer gärna ut till er för att visa alla fördelar med brandarmsystemet Noby 220iR2 och tillhörande [detektorer](#). Tillsammans bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi får visa systemet möjligheter.

- [Kontakta en av våra tekniskt kunniga projektsäljare!](#)