



## Siren – Nexus

Kraftig sirén för installationer i bullrig miljö. Passar därför utmärkt i industrilokaler. Finns med både DC och AC matning.

Se produkten på [acsnordic.se](http://acsnordic.se)

### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	8-550 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	100 - 120 dB
<b>Antal toner</b>	64 st
<b>Färg på enhet</b>	Röd
<b>IP-klass</b>	66
<b>Temperatur</b>	AC version -25 - +55, DC version -25 - +70 °C
<b>Vikt</b>	0,8 - 2 kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	105 dB 136,2x136,2x124,5 mm. 110 och 120 dB 166,3x166,3x149,5 mm
<b>Montering</b>	Vägg
<b>Material</b>	Plast
<b>Certifiering/klass</b>	EN54-3, Utomhus

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
AE105-04MF	-	Röd, 230 VAC, 105 dB	EN54-3, Utomhus
AE110-02MF	5371845	Röd, 10-60 VDC, 110 dB	EN54-3, Utomhus
AE110-02MF-CC	-	Röd, 10-60 VDC, 110 dB, lackat kort	EN54-3, Utomhus
AE110-04MF	-	Röd 230 VAC, 110 dB	EN54-3, Utomhus
AE120-02MF	5372332	Röd, 10-60 VDC, 120 dB	EN54-3, Utomhus
AE120-02MF-CC	-	Röd, 10-60 VDC, 120 dB, lackat kort	EN54-3, Utomhus
AE120-04MF	5371846	Röd 230 VAC, 120 dB	EN54-3, Utomhus

### För mer information

Johan Nilsson  
Tel: 08-400 176 66  
[johan@acsnordic.com](mailto:johan@acsnordic.com)