



Blixtljus – Solista Lx Tak

Takmonterat blixtljus med en unik lins som är designad för att fördela ljuset i en cylindrisk form för att uppnå kravet på den minsta ljusstyrkan som bestäms av standarden EN 54-23. Blixtljuset installeras på höjden 3m och har en diskret design. Enheten passar många olika installationer.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC
Strömförbrukning	(beroende på inställning) 10-25 mA
Färg på ljus	Röd, Vit
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	33C
Temperatur	-25 till +70 °C
Vikt	0,1 kg
Dimension (BxHxD)	93 x 93 x 65 mm
Montering	Tak
Certifiering/klass	EN54-23, Utomhus
Typ	LED

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
812020FULL-0121X	5371601	Vit låg bas, vit LED, 9-60 VDC	EN54-23
812022FULL-0123X	-	Vit låg bas/röd LED, 9-60 VDC	EN54-23
812027FULL-0164X	5372644	Röd låg bas, röd LED, 9-60 VDC	EN54-23

För mer information

Mikael Eriksson
 Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Ritningar

