



## Blixtljus – LEDD100

Enheten har en hög ljusintensitet men en låg strömförbrukning vilket leder till en ekonomisk drift. Blixtljuset har två valbara stadier av larm, blinkande eller kontinuerligt (statiskt).

Se produkten på [acsnordic.se](https://acsnordic.se)

### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 230 VDC, 380 VDC, 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	35 mA - 430 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	80 dB
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Gul, Grön (lins)
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Temperatur</b>	-25 till +55 °C
<b>Vikt</b>	0,14 kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	90 x 119 x 90 mm
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Material</b>	UV-stabil polykarbonatlins   UV-stabil ABS-plastbas
<b>Certifiering/klass</b>	Utomhus
<b>Typ</b>	LED, Statuslampor

### För mer information

**Johan Nilsson**  
Tel: 08-400 176 66  
[johan@acsnordic.com](mailto:johan@acsnordic.com)