



Kombinerat larmdon – NSB100

NSB100 är en kombinerad enhet med en hög effektivitet men en låg strömförbrukning. Finns många olika typer av toner och blixst vilket gör att enheten passar många installationer.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC, 48 VDC
Strömförbrukning	Siren 8-30 mA Blixstljus 15-90 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	110 dB
Antal toner	32 st
Färg på ljus	Röd, Vit
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	IP65
Temperatur	-25 till +70 °C
Vikt	0,4 kg
Dimension (BxHxD)	104,5x219x80 mm
Montering	Vägg
Kod	Vitt ljus W5x12 Rött ljus W2,4x9,5
Ledararea	0,28 till 2,5 mm
Material	Plast
Certifiering/klass	EN54-23, EN54-3, Utomhus
Typ	LED

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
NSB-100AD	5372322	Röd djup bas, orange LED, 24 VDC	Utomhus, EN54-3
NSB-100WD	-	Röd djup bas, vit LED, IP65, 50mA, 24VDC	Utomhus, EN54-3
NSB-100RD	-	Röd djup bas, röd LED, 24 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Ritningar

