



## Kombinerat larmdon – PA X 1-05

Kombinationslarm som ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blyxtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på [acsnordic.se](http://acsnordic.se)

### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	65 till 625 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	105 dB
<b>Antal toner</b>	80 st
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
<b>Färg på enhet</b>	Röd, Grå
<b>IP-klass</b>	IP66
<b>Temperatur</b>	-40 till +55 °C
<b>Vikt</b>	0,560 (DC)   0,725 (AC) kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	109,5x172,4x80,6 mm
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Kod</b>	5J
<b>Ledararea</b>	<2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	PC   ABS
<b>Certifiering/klass</b>	EN54-23, EN54-3, Utomhus
<b>Typ</b>	Xenon
<b>Garantitid</b>	10 år
<b>Stötskyddsklass</b>	IK08

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
153-315	5373289	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-304	-	Röd bas, klar lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-317	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 105 dB 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-318	-	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	MED-klassade
153-319	-	Röd bas, gul lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	MED-klassade
153-320	-	Grå bas, klar lins, 12 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-325	-	Grå bas, orange lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-335	-	Röd bas. Röd lins, 230 VAC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-341	-	Röd bas, klar lins, 230 VAC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-346	-	Grå bas orange lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	MED-klassade
153-348	-	Röd bas orange lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-349	-	Grå bas, blå lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-350	-	Grå bas, blå lins, 230 VAC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
23311805055	-	Grå bas, röd lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus

**För mer information**

**Mikael Eriksson**  
Tel: 08-400 176 64  
[micke@acs nordic.se](mailto:micke@acs nordic.se)

---