



Kombinerat larmdon – PA X-5-05

Ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blyxtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	150 till 1520 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	107 dB
Antal toner	80 st
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,800 (DC) 0,983 (AC) kg
Dimension (BxHxD)	163x215x132 mm
Montering	Tak, Vägg
Kod	5J
Ledararea	<2,5mm ²
Material	PC ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
153-303	5372329	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-308	5372329	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-302	-	Röd bas, orange lins, 230 VAC, 107dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-347	-	Grå bas, orange lins, 230 VAC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-301	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 107 dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-322	-	Röd bas, orange lins, 24 VDC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-324	-	Röd bas, blå lins, 24 VDC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-336	-	Grå bas, orange lins, 24 VDC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-340	-	Röd bas, orange lins, 24 VDC, 107dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-345	-	Röd bas, blå lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
23351805055	-	Grå bas, röd lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se