



Kombinerat larmdon – PA X-20-15

Ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blyxtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	165 till 2010 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	122 dB
Antal toner	80 st
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +65 °C
Vikt	2,221 (DC) 2,298 (AC) kg
Dimension (BxHxD)	214x270x270 mm
Montering	Tak, Vägg
Kod	15J
Ledararea	<2,5mm ²
Material	PC ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
153-310	5372331	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 120 dB, 15J	MED-klassade, Utomhus
153-329	-	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 122 dB, 15J	EN54-3, Utomhus
153-323	-	Röd bas, röd lins, 230VAC, 120 dB, 15J	MED-klassade
153-332	-	Grå bas, blå lins, 24 VDC, 120 dB, 15J	EN54-3, Utomhus
153-333	-	Grå bas blå lins, 230 VAC, 120 dB, 15J	EN54-3, Utomhus
153-338	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 122 dB, 15J	EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se