



Kombinerat larmdon – Sonos kombo tak EN54-23

Rött eller vitt takmonterat blyxtljus passar för användning i brandlarmsystem.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

| | |
|--------------------|---|
| Matningsspänning | 24 VDC, 48 VDC |
| Strömförbrukning | 45 mA |
| Ljudnivå (vid 1 m) | 97 dB |
| Antal toner | 32 st |
| Färg på ljus | Röd, Vit |
| Färg på enhet | Vit, Röd |
| IP-klass | Med låg bas IP21. Med hög bas IP65 |
| Temperatur | -25 till +70 °C |
| Vikt | Med låg bas 0,24 kg. Med hög bas 0,29 kg |
| Montering | Tak |
| Kod | Med vitt ljus C3x15. Med rött ljus C3x8,9 |
| Material | Plast |
| Certifiering/klass | EN54-23, EN54-3 |
| Typ | LED |

Varianter

| Artikel | E-nummer | Beskrivning | Klasser |
|----------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| ESC-5006 | - | Vit låg bas, vit LED, 17-60 VDC | EN54-23, EN54-3 |
| ACUMO-ESF-5006 | - | Vit låg bas, röd LED, 17-60 VDC | EN54-23, EN54-3 |
| ACUMO-ESF-5008 | - | Röd låg bas, röd LED 17-60 VDC | EN54-23, EN54-3 |

För mer information

Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com