

Kombinerat larmdon – ASML110/ASML120 Vdc

Kombinerade blixtljus och siren som är designad för att klara tuff industrimiljö och är redan från ritningsstadiet utformad för att säkerställa en säker och enkel installation i kombination med flexibilitet.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC
Strömförbrukning	Siren 110dB (ton 3) @24 VDC 105 mA, 120dB (ton 3) @24 VDC 450 mA, Blixt (beroende på inställning @24 VDC 120-450 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	110-120 dB
Antal toner	42 st
Färg på ljus	Röd, Orange, Blå (lins)
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-25 ºC till +70 °C
Vikt	1,8 kg
Dimension (BxHxD)	168 x 212 x 155 mm
Montering	Vägg
Material	ABS/PC
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	Xenon
Övervakning	Omvänd polaritet

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
ASML110/DC/R/R	-	Röd bas, röd lins, 9-60 VDC, 110 dB	Utomhus
7021121FUL-0004	-	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 120 dB	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se