



Kombinerat larmdon – ASML112/ASML108 Vdc

Kombinerade blyxtljus och siren som är designad för att klara tuff industrimiljö och är redan från ritningsstadiet utformad för att säkerställa en säker och enkel installation i kombination med flexibilitet.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	Siren (ton 3) @24 VDC 23 mA, (ton 3) @230 VAC 12 mA, Blyxt @24 VDC 200 mA, @230 VAC 30 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	@24 VDC (ton 3) 108dB, @230 VAC (ton 3) 112 dB
Antal toner	32 st
Färg på ljus	Röd, Orange, Blå, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-25 °C to +70 °C
Vikt	0,8 kg
Dimension (BxHxD)	165 x 173 x 132 mm
Montering	Vägg
Material	ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	Xenon

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
7051111FUL-0285X	-	Röd bas, röd lins, 9-60 VDC, 108 dB	Utomhus
7052114FULL-0143X	-	Röd bas, orange lins, 9-60 VDC, 108 dB	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se