



## Siren och xenonblix – Flashni

Kompakt enhet med både siren och xenon-blixt. Kräver endast en installationspunkt, vilket minskar installationskostnader.

Se produkten på [acsnordic.se](http://acsnordic.se)



### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC
<b>Strömförbrukning</b>	68 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	101 dB
<b>Antal toner</b>	32 st
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Orange, Blå, Grön, Klar
<b>Färg på enhet</b>	Vit, Röd
<b>IP-klass</b>	54
<b>Temperatur</b>	-10 °C till +55 °C
<b>Vikt</b>	0,33 kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	93 x 93 x (låg bas) 92 (hög bas) 121 mm
<b>Montering</b>	Vägg
<b>Material</b>	ABS och PC lins
<b>Certifiering/klass</b>	Utomhus
<b>Typ</b>	Xenon
<b>Övervakning</b>	Omvänd polaritet

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
105-001	-	Till Flashni siren/blixt	Utomhus
590021FULL-0099	-	Vit U-bas	Utomhus
593002FULL-0017	5371988	Vit djup bas	Utomhus
640021FULL-0315	5372106	Vit låg bas, orange lins, 12 VDC	-
640025FULL-0061X	-	Röd låg bas, röd lins, 24 VDC	-
640031FULL-0339	-	Röd djup U-Bas, röd lins, 24 VDC	Utomhus
640054FULL-0147X	5372097	Vit djup bas, orange lins, 12 VDC	Utomhus
640111FULL-0261	5372107	Vit låg bas, blå lins, 12 VDC	-
640202FULL-0039	5372108	Vit låg bas, röd lins, 12 VDC	-
640206FULL-0089	5372105	Vit låg bas, klar lins, 12 VDC	-
640302FULL-0056	5372098	Vit låg bas, blå lins, 12 VDC	-
640452FULL-0281X	-	Röd djup bas, röd lins, 24 VDC	Utomhus
640467FULL-0285X	5372099	Vit djup bas, röd lins, 12 VDC	Utomhus
640472FULL-0299X	-	Vit djup bas, blå lins, 24 VDC	Utomhus

### För mer information

**Mikael Eriksson**  
 Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)