

# Kombinerat larmdon – LEDA100

Larmdon med en hög ljusintensitet samt en piezo summer som är placerad i botten av enheten. Summern är synkroniserad med blixthastigheten.

Se produkten på acsnordic.se



## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Matningsspänning** | 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 230 VDC, 380 VDC, 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC |
| **Strömförbrukning** | 35-430 mA |
| **Ljudnivå (vid 1 m)** | 80 dB |
| **Färg på ljus** | Röd, Gul, Grön (linsfärg) |
| **IP-klass** | IP65 |
| **Temperatur** | -25 till +55 °C |
| **Vikt** | 0,14 kg |
| **Dimension (BxHxD)** | 90 x 90 x 119 mm |
| **Montering** | Tak, Vägg |
| **Material** | UV-stabil polykarbonatlins, UV-stabil ABS-plastbas |
| **Certifiering/klass** | Utomhus |
| **Typ** | LED |

## Varianter

| Artikel | Beskrivning | Klasser |
|---|---|---|
| LEDD100-01 | Blixtljus/statuslampa 8-20VDC/VAC 430mA Orange lins | |
| LEDD100-02 | Blixtljus/statuslampa LEDD100 20-30VDC/VAC 110mA Orange lins | |
| LEDD100-03 | 48 VAC | |
| LEDD100-05 | Blixtljus, 40-380 VDC/85-280 VAC Orange lins | |
| LEDA100-01 | 8-20 VAC/DC | |
| LEDA100-02 | 20-30 VAC | |
| LEDA100-03 | 48 VAC | |
| LEDA100-05 | 40-380 VDC / 85-280 VAC | |

## För mer information

**Johan Nilsson**
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com

## Ritningar




