



Kombinerat larmdon – LEDA100

Larmdon med en hög ljusintensitet samt en piezo summer som är placerad i botten av enheten. Summern är synkroniserad med blixthastigheten.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 230 VDC, 380 VDC, 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	35-430 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	80 dB
Färg på ljus	Röd, Gul, Grön (linsfärg)
IP-klass	IP65
Temperatur	-25 till +55 °C
Vikt	0,14 kg
Dimension (BxHxD)	90 x 90 x 119 mm
Montering	Tak, Vägg
Material	UV-stabil polykarbonatlins, UV-stabil ABS-plastbas
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	LED

Varianter

Artikel	Beskrivning	Klasser
LEDD100-01	Blixtljus/statuslampa 8-20VDC/VAC 430mA Orange lins	
LEDD100-02	Blixtljus/statuslampa LEDD100 20-30VDC/VAC 110mA Orange lins	
LEDD100-03	48 VAC	
LEDD100-05	Blixtljus, 40-380 VDC/85-280 VAC Orange lins	
LEDA100-01	8-20 VAC/DC	
LEDA100-02	20-30 VAC	
LEDA100-03	48 VAC	
LEDA100-05	40-380 VDC / 85-280 VAC	

För mer information

Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com

Ritningar

