



## LED-indikator – Dold detektor

Smidig enhet med LED av hög kvalitet som säkerställer att den syns även vid låg strömförbrukning och i vida vinklar. Enkel installation utan ram och följer industristandarden på 60 mm mellan skruvhålen.

Se produkten på [acsnordic.se](http://acsnordic.se)



### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC
<b>Strömförbrukning</b>	Valbart via bryttbleck 1 mA, 2 mA, 4 mA
<b>Färg på ljus</b>	Röd
<b>Dimension (BxHxD)</b>	86x86x20 mm
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Ledararea</b>	1,5 mm
<b>Material</b>	Plast
<b>Typ</b>	LED
<b>Fästmetoder</b>	2x30 mm självborrande skruv med följer samt 2 M3,5x30 mm
<b>Färg</b>	Vit eller svart
<b>Tryck</b>	Med brinnande huset och text brandlarm dold detektor
<b>Specialtryck</b>	Kan beställas med eget tryck, t ex Er logotyp

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
RL-04 SW2	5372363	Vit bas, röd LED, röd svensk text	-
RL-04 SW2-B	5372364	Svart bas, röd LED, vit svensk text	-

### För mer information

Mikael Eriksson  
Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)

### Ritningar

