



MED-klassad siren – PA 5 - MED

MED-klassad siren med stort täckningsområde och enkel installation.
Ljudeffekt upp till 107 dB.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

| | |
|---------------------------|--|
| Matningsspänning | 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC, 230 VAC |
| Strömförbrukning | 16 till 150 mA |
| Ljudnivå (vid 1 m) | 107 dB |
| Antal toner | 80 st |
| Färg på enhet | Röd, Grå |
| IP-klass | 66 |
| Temperatur | -40 till +55 °C |
| Vikt | 0,643 (DC) 0,778 (AC) kg |
| Dimension (BxHxD) | 163,4x135x132 mm |
| Montering | Tak, Vägg |
| Ledararea | <2,5mm ² |
| Material | PC ABS |
| Certifiering/klass | MED-klassade, Utomhus |
| Garantitid | 10 år |
| Stötskyddsklass | IK08 |

Varianter

| Artikel | E-nummer | Beskrivning | Klasser |
|---------|----------|--------------------------|-----------------------|
| 157-007 | - | Röd, PA5, 24 VDC, 107 dB | MED-klassade, Utomhus |
| 157-005 | - | Röd, 230 VAC, 107 dB | MED-klassade, Utomhus |

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se