



Blixtljus – BR 50

Flexibelt ljusstorn med väldigt stark LED och slimmad design, endast \varnothing 54 mm. Signalstapel för olika färger i moduler. Kombinera olika färgkombinationer efter individuella behov.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC
Strömförbrukning	45 - 80 mA
Färg på ljus	Röd, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar (linsfärg)
IP-klass	IP54
Temperatur	-25 till +55 °C
Dimension (BxHxD)	56x323x56 mm
Montering	Vägg
Material	Aluminium Polykarbonat
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	LED
Fäste	Vinkel fäste Fot

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
156-015	-	Röd LED, klar lins, 24 VDC/AC	Utomhus
156-016	-	Gul LED, klar lins, 24 VDC/AC	Utomhus
156-017	-	GrönLED, klar lins, 24 VDC/AC	Utomhus
156-018	-	Blå LED, klar lins, 24 VDC/AC	Utomhus
156-019	-	Klar LED, klar lins, 24 VDC/AC	Utomhus
156-020	-	Basändsmodul	Utomhus
156-021	-	Tubstativ 100mm	Utomhus
22118300009	-	BR50 3-steg, 24 VDC (Grön, Gul, Röd) med fäste.	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se