

Trafikljus – PY L-S-TL

Kompakta LED-ljustorn som komponeras efter behov. Välj mellan 1, 2 eller 3 LED-enheter eller kombinera även med en siren för att maximera effektiviteten.

Se produkten på acsnordic.se





Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	36 till 167 mA
Färg på ljus	Röd, Gul, Grön Fast ljus | Blinkande ljus | Blixtrande ljus Justerbar ljusstyrka
Färg på enhet	Grå
IP-klass	IP66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,8 kg
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	0,14mm² till 2,5mm²
Material	PC
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	LED, Statuslampor
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08
Mått 3 st moduler (LxBxH)	110 x 260 x 80 mm
Mått 1 st modul (LxBxH)	86 x 110 x 80 mm
Ljuskälla	LED
Livslängd ljuskälla	> 50000 timmar

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
PY L-S-TL-4	-	Grå bas, rött/gult/grönt ljus	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se