



## Kombinerat industrilarm – PY L-MA

Kraftfull LED-/ljudsignal med valbara lägen, RGB-färgval, separat styrning och 3D-täckning – perfekt för flexibel och säker varningssignalering.

Se produkten på [acsnordic.se](https://acsnordic.se)



### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	10 till 167 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	101 dB
<b>Antal toner</b>	8 st
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
<b>Färg på enhet</b>	Röd, Grå
<b>IP-klass</b>	IP66
<b>Temperatur</b>	-40 till +55 °C
<b>Vikt</b>	0,620 kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	172 x 134 x 114 mm
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Ledararea</b>	0,14mm <sup>2</sup> till 2,5mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	PC   ABS
<b>Certifiering/klass</b>	Utomhus
<b>Typ</b>	LED, Statuslampor
<b>Garantitid</b>	10 år
<b>Stötskyddsklass</b>	IK08

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
21556813055	-	Grå bas, gul lins, 10-60 VDC, 101 dB, 23 DC	Utomhus

### För mer information

**Mikael Eriksson**  
Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)