

Siren – NS100

En kraftfull liten standardsiren med 32 toner skapar ett brett användningsområde. En ljudnivå på 110 dB gör att sirenen ofta används i mindre utrymmen. Låg strömförbrukning.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC, 48 VDC
Strömförbrukning	8-30 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	110 dB
Antal toner	32 st
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	Standard IP65 | Låg bas IP33C
Temperatur	-25 till +70 °C
Vikt	0,3 kg
Dimension (BxHxD)	Hög bas 104,5x104,5x55 mm | Låg bas 104,5x104,5x20 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	0,28 till 2,5 mm
Material	Plast
Certifiering/klass	EN54-3, Utomhus
Volymkontroll	-20 dB

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
NS100R-D	5372319	Röd djup bas, 9-32 VDC	EN54-3, Utomhus
NS100R-S	5372318	Röd låg bas, 9-32 VDC	EN54-3
NS100W-D	5372321	Vit djup bas, 9-32 VDC	EN54-3, Utomhus
NS-100W-S	5372320	Vit låg bas, 9-32 VDC	EN54-3
NS-100R-80	-	Röd djup bas, 9-32 VDC, 80 dB	EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Ritningar

