



Siren – Nexus

Kraftig sirén för installationer i bullrig miljö. Passar därför utmärkt i industrilokaler. Finns med både DC och AC matning.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	8-550 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	100 - 120 dB
Antal toner	64 st
Färg på enhet	Röd
IP-klass	66
Temperatur	AC version -25 - +55, DC version -25 - +70 °C
Vikt	0,8 - 2 kg
Dimension (BxHxD)	105 dB 136,2x136,2x124,5 mm. 110 och 120 dB 166,3x166,3x149,5 mm
Montering	Vägg
Material	Plast
Certifiering/klass	EN54-3, Utomhus

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
AE105-04MF	-	Röd, 230 VAC, 105 dB	EN54-3, Utomhus
AE110-02MF	5371845	Röd, 10-60 VDC, 110 dB	EN54-3, Utomhus
AE110-02MF-CC	-	Röd, 10-60 VDC, 110 dB, lackat kort	EN54-3, Utomhus
AE110-04MF	-	Röd 230 VAC, 110 dB	EN54-3, Utomhus
AE120-02MF	5372332	Röd, 10-60 VDC, 120 dB	EN54-3, Utomhus
AE120-02MF-CC	-	Röd, 10-60 VDC, 120 dB, lackat kort	EN54-3, Utomhus
AE120-04MF	5371846	Röd 230 VAC, 120 dB	EN54-3, Utomhus

För mer information

Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com