



Blixtljus – NB100

Blixtljuset NB100 ger en hög effektivitet men med en låg strömförbrukning. Enheten är kompakt och enkel att installera. Larmdonet passar bra att använda i många olika installationer. Finns med röd eller vit blixt samt röd eller vit kropp.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC, 48 VDC
Strömförbrukning	15 - 88 mA
Färg på ljus	Röd, Vit (linsfärg)
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	Hög sockel IP65 Låg sockel IP33C
Temperatur	-25 till +70 °C
Vikt	0,3 kg
Dimension	102,5x102,5x80 mm
Montering	Vägg
Kod	Vitt ljus W5x12 Rött ljus W2,4x9,5
Ledararea	0,28 till 2,5 mm
Material	Plast
Certifiering/klass	EN54-23, Utomhus
Typ	LED

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
NB100R-R-D	5371608	Röd djup bas, röd lins, 24 VDC	EN54-23, Utomhus
NB100R-W-D	5371609	Röd djup bas, vit lins, 24 VDC	EN54-23, Utomhus
NB100R-A-D	5371633	Röd djup bas, orange lins, 24 VDC	Utomhus
NB100W-B-D	-	Vit djup bas, blå lins, 24 VDC	Utomhus
NB100W-R-D	5371631	Vit djup bas, röd lins, 24 VDC	EN54-23, Utomhus
NB100W-W-D	5371632	Vit djup bas, vit lins, 24 VDC	EN54-23, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Ritningar

