



## Blixtljus – PY X-L-15

Kraftfullt blixtljus med Xenon i flera färgkombinationer. Enkel installation med externa klackar eller inre hål. Röd och vit linsfärg är godkända enligt EN54-23.

Se produkten på [acsnordic.se](http://acsnordic.se)



### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	24 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	150 till 890 mA
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
<b>Färg på enhet</b>	Röd, Grå
<b>IP-klass</b>	66
<b>Temperatur</b>	-40 till +55 °C
<b>Vikt</b>	0,660 (DC)   0,690 (AC) kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	212x157x144 mm
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Kod</b>	15J
<b>Ledararea</b>	<2,5mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	PC   ABS
<b>Certifiering/klass</b>	EN54-23, Utomhus
<b>Typ</b>	Xenon
<b>Garantitid</b>	10 år
<b>Stötskyddsklass</b>	IK08

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
159-002	5373284	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 15J	EN54-23, Utomhus
159-016	-	Röd bas, klar lins, 24 VDC, 15J	EN54-23, Utomhus
159-022	-	Grå bas, röd lins, 230 VAC, 15J	EN54-23, Utomhus
159-023	-	Grå bas, orange lins, 230 VAC, 15J	Utomhus
159-029	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 15J	EN54-23, Utomhus

### För mer information

**Mikael Eriksson**  
 Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)