



Kombinerat larmdon – NSF100

Kombinerad larmdonsenhet med blix och siren. Blix med vitt eller rött sken.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC, 48 VDC
Strömförbrukning	Siren 8-30 mA Blixtljus 13-28 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	110 dB
Antal toner	32 st
Färg på ljus	Röd, Vit
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	Standard IP65 Låg sockel IP33C
Temperatur	-25 till +70 °C
Vikt	0,3 kg
Dimension	104x104x91,5 mm
Montering	Vägg
Kod	Vitt ljus W2,4x7,6. Rött ljus W2,4x5
Ledararea	0,28 till 2,5 mm
Material	Plast
Certifiering/klass	EN54-23, EN54-3, Utomhus
Typ	LED

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
NSF-100RD	5372343	Röd djup bas, röd LED, 24 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus
NSF-100RS	5372342	Röd låg bas, röd LED, 24 VDC	EN54-23, EN54-3

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Ritningar

