



## Kombinerat larmdon – PA X-5-05

Ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blixtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på [acsnordic.se](https://acsnordic.se)

### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	150 till 1520 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	107 dB
<b>Antal toner</b>	80 st
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
<b>Färg på enhet</b>	Röd, Grå
<b>IP-klass</b>	66
<b>Temperatur</b>	-40 till +55 °C
<b>Vikt</b>	0,800 (DC)   0,983 (AC) kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	163x215x132 mm
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Kod</b>	5J
<b>Ledararea</b>	<2,5mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	PC   ABS
<b>Certifiering/klass</b>	Utomhus
<b>Typ</b>	Xenon
<b>Garantitid</b>	10 år
<b>Stötskyddsklass</b>	IK08

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
153-303	5372329	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-308	5372329	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-302	-	Röd bas, orange lins, 230 VAC, 107dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-347	-	Grå bas, orange lins, 230 VAC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-301	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 107 dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-322	-	Röd bas, orange lins, 24 VDC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-324	-	Röd bas, blå lins, 24 VDC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-336	-	Grå bas, orange lins, 24 VDC, 107dB, 5J	MED-klassade, Utomhus
153-340	-	Röd bas, orange lins, 24 VDC, 107dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-345	-	Röd bas, blå lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
23351805055	-	Grå bas, röd lins, 24 VDC, 107 dB, 5J	EN54-3, Utomhus

### För mer information

Mikael Eriksson  
 Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)