



## Kombinerat larmdon – PA X-20-10

Ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blyxtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på [acsnordic.se](http://acsnordic.se)



### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	165 till 2010 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	122 dB
<b>Antal toner</b>	80 st
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
<b>Färg på enhet</b>	Röd, Grå
<b>IP-klass</b>	66
<b>Temperatur</b>	-40 till +55 °C
<b>Vikt</b>	2,191 (DC)   2,268 (AC) kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	0,214x0,270x0,270 mm
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Kod</b>	10J
<b>Ledararea</b>	2,5mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	PC   ABS
<b>Certifiering/klass</b>	Utomhus
<b>Typ</b>	Xenon
<b>Garantitid</b>	10 år
<b>Stötskyddsklass</b>	IK08

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
153-312	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 120 dB, 10J	MED-klassade, Utomhus
153-326	-	Röd bas, röd lins, 230VAC, 122 dB, 10J	EN54-3, Utomhus
153-330	-	Grå bas blå lins, 24 VDC, 120 dB, 10 J	EN54-3, Utomhus
153-331	-	Grå bas, blå lins, 230VAC, 120 dB, 10J	EN54-3, Utomhus

### För mer information

**Mikael Eriksson**  
 Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)