Rev: 24 februari 2026



# Kombinerat larmdon – PA X-20-15

Ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blixtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på acsnordic.se



## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Matningsspänning** | 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC |
| **Strömförbrukning** | 165 till 2010 mA |
| **Ljudnivå (vid 1 m)** | 122 dB |
| **Antal toner** | 80 st |
| **Färg på ljus** | Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar |
| **Färg på enhet** | Röd, Grå |
| **IP-klass** | 66 |
| **Temperatur** | -40 till +65 °C |
| **Vikt** | 2,221 (DC) \| 2,298 (AC) kg |
| **Dimension (BxHxD)** | 214x270x270 mm |
| **Montering** | Tak, Vägg |
| **Kod** | 15J |
| **Ledararea** | <2,5mm2 |
| **Material** | PC \| ABS |
| **Certifiering/klass** | Utomhus |
| **Typ** | Xenon |
| **Garantitid** | 10 år |
| **Stötskyddsklass** | IK08 |

## Varianter

| Artikel | E-nummer | Beskrivning | Klasser |
|---|---|---|---|
| 153-310 | 5372331 | Röd bas, röd lins, 24 VDC, 120 dB, 15J | MED-klassade, Utomhus |
| 153-329 | - | Röd bas, röd lins, 24 VDC, 122 dB, 15J | EN54-3, Utomhus |
| 153-323 | - | Röd bas, röd lins, 230VAC, 120 dB, 15J | MED-klassade |
| 153-332 | - | Grå bas, blå lins, 24 VDC, 120 dB, 15J | EN54-3, Utomhus |
| 153-333 | - | Grå bas blå lins, 230 VAC, 120 dB, 15J | EN54-3, Utomhus |
| 153-338 | - | Röd bas, röd lins, 230 VAC, 122 dB, 15J | EN54-3, Utomhus |

## För mer information

**Mikael Eriksson**
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se