Kombinerat larmdon – Symphoni Lx vägg WP

Den tåliga designen säkerställer tillförlitligheten och den höga ljudvolymen gör den passar i öppna miljöer eller i miljöer där ljudnivån är högre än normal. IP66 och passar därmed våta utrymmen eller för andvändning utomhus. Monteras på vägg.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC
Strömförbrukning	(beroende på inställning) 15-30 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	100 (ton 29) dB
Färg på ljus	Röd, Vit
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	IP66
Temperatur	-25 °C till +70 °C
Vikt	0,2 kg
Dimension (BxHxD)	106 x 147 x 92 mm
Montering	Vägg
Certifiering/klass	EN54-23, EN54-3, Utomhus
Typ	LED
Övervakning	Omvänd polaritet

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
8500048FULL-0048X	5371607	Röd bas, vit LED, 18-28 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus
8500050FULL-0050X	5371606	Röd bas, röd LED, 18-28 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se