



## Kombinerat larmdon – ASML112/ASML108 Vac

Kombinerade blyxtljus och siren som är designad för att klara tuff industrimiljö och är redan från ritningsstadiet utformad för att säkerställa en säker och enkel installation i kombination med flexibilitet.

Se produkten på [acsnordic.se](http://acsnordic.se)

### Specifikationer

<b>Matningsspänning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	Siren (ton 3) @24 VDC 23 mA, (ton 3) @230 VAC 12 mA, Blyxt @24 VDC 200 mA, @230 VAC 30 mA
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	108-112 dB
<b>Antal toner</b>	32 st
<b>Färg på ljus</b>	Röd, Orange, Blå, Klar (lins)
<b>Färg på enhet</b>	Röd, Grå
<b>IP-klass</b>	66
<b>Temperatur</b>	-25 °C till +70 °C
<b>Vikt</b>	0,8 kg
<b>Dimension (BxHxD)</b>	165 x 173 x 132 mm
<b>Montering</b>	Vägg
<b>Material</b>	ABS
<b>Certifiering/klass</b>	Utomhus
<b>Typ</b>	Xenon
<b>Övervakning</b>	Omvänd polaritet

### Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
7052212FUL-0116	-	Röd bas, orange lins, 230 VAC, 112 dB	Utomhus
ASML112/AC/A/R/115VAC -		Röd bas, orange lins, 115 VAC, 112 dB	Utomhus
ASML112/AC/R/R/115VAC -		Röd bas, röd lins, 115 VAC, 112 dB	Utomhus

### För mer information

**Mikael Eriksson**  
Tel: 08-400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)