



Siren och xenonblix – Flashni

Kompakt enhet med både siren och xenon-blixt. Kräver endast en installationspunkt, vilket minskar installationskostnader.

Se produkten på acs-nordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC
Strömförbrukning	68 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	101 dB
Antal toner	32 st
Färg på ljus	Röd, Orange, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	54
Temperatur	-10 °C till +55 °C
Vikt	0,33 kg
Dimension (BxHxD)	93 x 93 x (låg bas) 92 (hög bas) 121 mm
Montering	Vägg
Material	ABS och PC lins
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	Xenon
Övervakning	Omvänd polaritet

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
105-001	-	Till Flashni siren/blixt	Utomhus
590021FULL-0099	-	Vit U-bas	Utomhus
593002FULL-0017	5371988	Vit djup bas	Utomhus
640021FULL-0315	5372106	Vit låg bas, orange lins, 12 VDC	-
640025FULL-0061X	-	Röd låg bas, röd lins, 24 VDC	-
640031FULL-0339	-	Röd djup U-Bas, röd lins, 24 VDC	Utomhus
640054FULL-0147X	5372097	Vit djup bas, orange lins, 12 VDC	Utomhus
640111FULL-0261	5372107	Vit låg bas, blå lins, 12 VDC	-
640202FULL-0039	5372108	Vit låg bas, röd lins, 12 VDC	-
640206FULL-0089	5372105	Vit låg bas, klar lins, 12 VDC	-
640302FULL-0056	5372098	Vit låg bas, blå lins, 12 VDC	-
640452FULL-0281X	-	Röd djup bas, röd lins, 24 VDC	Utomhus
640467FULL-0285X	5372099	Vit djup bas, röd lins, 12 VDC	Utomhus
640472FULL-0299X	-	Vit djup bas, blå lins, 24 VDC	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acs-nordic.se