



LED-indikator – Dold detektor

Smidig enhet med LED av hög kvalitet som säkerställer att den syns även vid låg strömförbrukning och i vida vinklar. Enkel installation utan ram och följer industristandarden på 60 mm mellan skruvhålen.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC
Strömförbrukning	Valbart via bryttbleck 1 mA, 2 mA, 4 mA
Färg på ljus	Röd
Dimension (BxHxD)	86x86x20 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	1,5 mm
Material	Plast
Typ	LED
Fästmetoder	2x30 mm självborrande skruv med följer samt 2 M3,5x30 mm
Färg	Vit eller svart
Tryck	Med brinnande huset och text brandlarm dold detektor
Specialtryck	Kan beställas med eget tryck, t ex Er logotyp

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
RL-04 SW2	5372363	Vit bas, röd LED, röd svensk text	-
RL-04 SW2-B	5372364	Svart bas, röd LED, vit svensk text	-

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Ritningar

