


# LED-indikator – Dold detektor

Smidig enhet med LED av hög kvalitet som säkerställer att den syns även vid låg strömförbrukning och i vida vinklar. Enkel installation utan ram och följer industristandarden på 60 mm mellan skruvhålen.

Se produkten på acsnordic.se



## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Matningsspänning** | 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC |
| **Strömförbrukning** | Valbart via brytbleck 1 mA, 2 mA, 4 mA |
| **Färg på ljus** | Röd |
| **Dimension (BxHxD)** | 86x86x20 mm |
| **Montering** | Tak, Vägg |
| **Ledararea** | 1,5 mm |
| **Material** | Plast |
| **Typ** | LED |
| **Fästmetoder** | 2x30 mm självborrande skruv med följer samt 2 M3,5x30 mm |
| **Färg** | Vit eller svart |
| **Tryck** | Med brinnande huset och text brandlarm dold detektor |
| **Specialtryck** | Kan beställas med eget tryck, t ex Er logotyp |

## Varianter

| Artikel | E-nummer | Beskrivning | Klasser |
|---|---|---|---|
| RL-04 SW2 | 5372363 | Vit bas, röd LED, röd svensk text | - |
| RL-04 SW2-B | 5372364 | Svart bas, röd LED, vit svensk text | - |

## För mer information

**Mikael Eriksson**
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

## Ritningar

