



Larmsändare – Secure Bridge 2

Mer info kommer inom kort, kontakta oss för mer information.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Matningsspänning | 230 VDC |
| Färg på enhet | Vit |
| Dimension (BxHxD) | 220x210x65 mm |
| Montering | Vägg |
| Material | Plastkapsling |
| Ingångar | 2 st |
| Utgångar | 2 st |
| Gränssnitt | Seriellt |
| IP portar | 2 st |
| Inbyggt batteri, tid | 30 timmar |
| Temperaturområde | -10 til +45 °C |
| Fuktighet | 10 – 90% RH |
| Antenn | 2G/4G |
| Antenn | 900 MHz / 1800 Mhz / 2100 MHz |

Varianter

| Artikel | Beskrivning | Klasser |
|------------------|--|---------|
| Secure Bridge 10 | Med utökningskort ADD8 10 ingångar/4 utgångar, Seriellt gränssnitt, 2 IP-portar | |
| Secure Bridge 18 | Med utökningskort ADD16 18 ingångar/6 utgångar, Seriellt gränssnitt, 2 IP-portar | |

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se