


Blixtljus – Quadro F12-3G/3D ATEX

Industriellt blixtljus som är Ex-klassad utifrån regelverket ATEX . För användning som optiskt larm på potentiellt explosiva platser med Zon 2 och Zon 22. Ett kraftfullt EX-klassat blixtljus som genererar starka ljusimpulser och stor uppmärksamhet.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC
Strömförbrukning	360 mA
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar (linsfärg)
Färg på enhet	Vit
IP-klass	IP66
Temperatur	-20 till +45 °C
Vikt	1,97 kg
Dimension (BxHxD)	113x113x130 mm
Montering	Tak, Vägg
Material	Polykarbonat
Certifiering/klass	EN54-23, Ex-klassade, Utomhus

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
21041805008	5372657	Röd lins, 24 DC, 7,5J	EN54-23, Ex-klassade, Utomhus
21041103000	-	Gul lins, 230 VAC, 13/7,5J	Utomhus
21041105601	-	Röd lins 230 VAC, 10J, SIL	Utomhus
21041802000	-	Klar lins, 24 VDC, 10J	Utomhus
21041804601	-	Orange lins, 18-30 VDC, SIL, 10J	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
 Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se