

Kombinerat industrilarm – PA L 1-R

Robust och mångsidigt industrilarm, siren, för tuffa miljöer. Industrisirenen ger maximal effektivitet och säkerhet.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	19 till 260 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	105 dB
Antal toner	70 st
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Grå
IP-klass	IP66
Temperatur	-25 till +50 °C
Vikt	0,220 kg
Dimension (BxHxD)	111 x 84 x 89 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	0,14mm² till 1,5mm²
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	LED
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK07

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
23383633055	-	Grå bas, gul lins, 10-60 VDC	Utomhus
23383634055	-	Grå bas, orange lins, 10-60 VDC	Utomhus
23383635055	-	Grå bas, röd lins, 24VDC	Utomhus
23383638055	-	Grå bas, flerfärgad, 10-60 VDC	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se