



Blixtljus – PY L-S

Effektiv och flexibelt blixtljus för många miljöer – PYRA® LED kombinerar smart design med anpassningsbar funktion för maximal synlighet och säkerhet.

Se produkten på acsnordic.se



Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 12 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	25 till 167 mA
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	IP66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,265 kg
Dimension (BxHxD)	110 x 86 x 81 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	0,14mm ² till 2,5mm ²
Material	PC ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	LED, Statuslampor
Garantitid	10
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
159-025	-	Röd bas, orange lins, 10-60 VDC	Utomhus
21513811055	-	Grå bas, vit lins, 10-60 VDC	Utomhus
21513817055	-	Grå bas, blå lins, 10-60 VDC	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se