Siren – PA 1

Akustiskt larmdon med ett extremt brett frekvensområde och många tonval. Extremt hög effektivitet och bra penetration av akustiska hinder minskar behovet av antal enheter.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	16 till 150 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	105 dB
Antal toner	80 st
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,270 (DC) | 0,405 (AC) kg
Dimension (BxHxD)	110x86x81 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	<2,5mm2
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	EN54-3, Utomhus
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
157-001	5373285	Röd, 10-57VDC, 105 dB	EN54-3, Utomhus
157-003	-	Grå, 10-57 VDC, 105 dB	EN54-3, Utomhus
157-031	-	Röd, 24 VDC, 105 dB	MED-klassade
23310100000	-	Röd, 230 VAC, 105 dB	EN54-3, Utomhus
23310100055	-	Grå, 230 VAC, 105 dB	EN54-3, Utomhus
23310150055	-	Grå, 115 VAC, 105 dB	EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se