Siren – PA 10

Kraftig siren för tuff miljö med många tonval, flera toner kan väljas med extern matning. Extremt hög effektivitet och bra penetration av akustiska hinder minskar det erforderliga antalet ljudgivare. Inkoppling i sockel med automatisk anslutning när siren sätts samman.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	140 till 1600 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	117 dB
Antal toner	80 st
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	1,050 (DC) till 1,060 (AC) kg
Dimension (BxHxD)	214 x 170 x 181 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	0,14mm² till 2,5mm²
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	EN54-3, Utomhus
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
157-017	5373287	Röd, 10-57 VDC, 117dB	EN54-3, Utomhus
157-009	-	Röd, 24 VDC, 117 dB, MED	MED-klassade

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se