Siren – ASM 110 /ASM 120 Vac

Asserta ASM serien av sirener är designad för att klara tuff industrimiljö och är redan från ritningsstadiet utformad för att säkerställa en säker och enkel installation i kombination med flexibilitet

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	@24 VDC 110dB 105 mA, @24 VDC 120dB 450 mA, @230 VAC 110dB 40 mA, @230 VAC 120dB 65 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	110-120 dB
Antal toner	42 st
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	IP66
Temperatur	-25°C till +70 °C
Vikt	2,5 kg
Dimension (BxHxD)	168 x 168 x 155 mm
Montering	Vägg
Material	ABS/PC
Certifiering/klass	EN54-3, Utomhus
Övervakning	Omvänd polaritet

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
7013114FUL-0013	-	Röd, 110-230 VAC, 110 dB	EN54-3, Utomhus
7013124FULL-0291	-	Röd, 115-230 VAC, 120 dB	EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se