Siren – DB3

Siren för utomhusinstallation i explosionskyddat område. Vårt enda larmdon inom kategorin Ex som även är godkänt enligt EN54-3.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	52 till 716 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	112 dB
Antal toner	28 st
IP-klass	66 & 67
Temperatur	-55 till +85 °C
Vikt	4,6 kg
Dimension (BxHxD)	143x300x143 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	<4mm2
Material	GRP | Stål
Certifiering/klass	EN54-3, Ex-klassade, Utomhus

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
DB3B54DGD048N2BPNR	-	Röd,12-48 VDC, 2xM20, 116 dB	EN54-3, Ex-klassade, Utomhus
DB3BDGD048N2BPTR	-	Röd, 12-48 VDC, 116 dB	Ex-klassade, Utomhus
DB3BDGD110N2BPNR	-	Röd, 110 VAC, 122 dB	Ex-klassade, Utomhus
DB3BDGD240N2BPNR	-	Röd, 240 VAC 122dB	Ex-klassade, Utomhus

För mer information

Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com