# Siren – IS-S-serien

Egensäker siren för applikationer i Ex-miljö. Används tillsammans med Zener Barriär .

Se produkten på acsnordic.se

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Matningsspänning** | 24 VDC |
| **Strömförbrukning** | 33 mA |
| **Ljudnivå (vid 1 m)** | 100-110 dB |
| **Antal toner** | 32 st |
| **Färg på enhet** | Vit, Röd |
| **IP-klass** | 66 |
| **Temperatur** | -40 till +55 °C |
| **Vikt** | 0,33 kg |
| **Dimension (BxHxD)** | 102 x 102 x 105 mm |
| **Montering** | Vägg |
| **Material** | Flamskyddande polykarbonat UL94 V2 |
| **Certifiering/klass** | EN54-3, Ex-klassade, Utomhus |
| **Typ** | Egensäkrade |
| **Zoner** | Zon 0, Zon 1, Zon 2, Zon 20, Zon 21, Zon 22 |

## Varianter

| Artikel | Beskrivning | Klasser |
|---|---|---|
| Fler varianter finns, kontakta oss för ytterligare information | | |

## För mer information

**Johan Nilsson**
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com

## Ritningar