Rev: 24 februari 2026

Blixtljus – PY X-L-15

Kraftfullt blixtljus med Xenon i flera färgkombinationer. Enkel installation med externa klackar eller inre hål. Röd och vit linsfärg är godkända enligt EN54-23.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	150 till 890 mA
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,660 (DC) | 0,690 (AC) kg
Dimension (BxHxD)	212x157x144 mm
Montering	Tak, Vägg
Kod	15J
Ledararea	<2,5mm2
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	EN54-23, Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
159-002	5373284	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 15J	EN54-23, Utomhus
159-016	-	Röd bas, klar lins, 24 VDC, 15J	EN54-23, Utomhus
159-022	-	Grå bas, röd lins, 230 VAC, 15J	EN54-23, Utomhus
159-023	-	Grå bas, orange lins, 230 VAC, 15J	Utomhus
159-029	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 15J	EN54-23, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se