Blixtljus – PY X-M-10

Blixtljus med Xenon i många färgkombinationer. Enkel installation med externa klackar eller inre hål. Röd- och vit linsfärg är godkända enligt EN54-23.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	150 till 540 mA
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,440 kg
Dimension (BxHxD)	166x124x114 mm
Montering	Tak, Vägg
Kod	10J
Ledararea	<2,5mm2
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	EN54-23, Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
159-001	5373283	Röd bas, röd lins, 24VDC, 10J	EN54-23, Utomhus
159-003	-	Grå bas, orange lins, 10J, 24 VDC, UL	Utomhus
159-004	-	Grå bas, blå lins, 24 VDC, 10J	Utomhus
159-010	-	Röd bas, orange lins, 24 VDC, 10J	Utomhus
159-015	-	Röd bas, klar lins, 24 VDC 10J	EN54-23, Utomhus
159-018	-	Grå bas, röd lins, 24 VDC, 10J	Utomhus
159-020	-	Grå bas, röd lins, 230 VAC, 10J	Utomhus
159-021	-	Grå bas, orange lins, 230 VAC, 10J	Utomhus
159-028	-	Röd bas, röd lins 230 VAC, 10J	EN54-23, Utomhus
159-030	-	Grå bas, blå lins, 230 VAC, 10J	Utomhus
159-042	-	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 10J, UL	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se